



Utførelse: Setebenk og bunnbeholder i glassfiberarmert plast.  
 Fyllvolum: Ca. 650 liter  
 Avlufing: 4" PVC rør m/rørhatt  
 Vekt: 30 kg  
 Montasje: Setebenk på gulv.  
 Bunnbeholder stående på bakken.

**Produsent:**  
**Grønset AS**  
 7340 Oppdal  
 Tlf: 72 42 16 09  
 E-mail: [muldo@gronset.no](mailto:muldo@gronset.no)

# MULDO G-4

## **Teknisk beskrivelse/montering:**

- MULDO G-4 består av bunnbeholder med ett kammer og separat setebenk.
- Bunnbeholder skal hvile på bakken under bjelkelag/svill, med min. 5 cm åpning mellom bjelkelag og bunnbeholder i tilfelle telehiv, og flens på bunnbeholder kommer mellom bjelkelag.
- Setebenken hviler på gulv, og hull i gulvet skjæres etter størrelsen på setebenken flens.
- Flens på setebenken skal gå inn i flens på bunnbeholder. Standard utgave max. 25 cm total lengde for regulering mellom setebenk og bunnbeholder. Skjøteringer kan leveres.
- Tømmeluke stikker ut under svill, for tømning fra utsiden.
- 4" PVC-rør føres rett over tak (ingen vinkler på røret) og min 30 cm over høyeste møne.
- Lufterør skal ved montering komme helt inntil innrvegg.
- Rundt lufterør på taket tettes med takbeslag og icopallim/silikonmasse.
- Påse at rommet hvor MULDO G-4 er montert har god avlufting. 6"-ventil montert ca. 50-100 cm fra gulv.
- MULDO G-4 bunnbeholder bør vende slik at den får mest mulig sollys.

## **Bruk:**

- Før MULDO G-4 taes i bruk strøes et lag sanitærstrø/torv i bunnbeholderen (ca 5 cm tykt).
- Ca hvert 20 persondøgn strøes et tynt lag med sanitærstrø/torv i beholderen for å absorbere væske og gi tilskudd av humus.
- Etter en tids bruk, helst 3-4 ganger i året, bør massen i beholderen vendes og røres litt (trekanthake eller lignende er velegnet til dette bruk). Massen vil dermed få tilført luft, og formuldingsprosessen gå sin gang.
- Danner det seg mye væske i beholderen tilsettes sanitærstrø/torv til man får en grøtaktig masse.
- MULDO G-4 skal ikke tilføres glass, plast, metaller, bleier eller lignende ikke nedbrytbare ting.
- Formuldingen i beholderen kan også bli hemmet ved en ukritisk blanding med husholdningsavfall.

## **Tømming:**

- Massen spaes lett vint ut gjennom tømmelukan. Massen er ren og fri for skadelige bakterier, og kan graves ned eller brukes i blomsterbed.
- Massen vil bli til jord, og ved normalt bruk av doen kan regnes tømning annethvert år.